



Productbeschrijving	Produktbeschreibung	Product Description
SEP aansluitklemmen kunnen rechte reeks op modulaire componenten worden aangesloten. De aansluitklemmen zijn zowel in het grijs als in het blauw te verkrijgen, hiermee kan men overzichtelijk en duidelijk werken. De DT2-25 versie is een 1 polig aansluitklem met 2 aansluitingen geschikt tot 25mm ² . Door het ontwerp zijn de aansluitklemmen onderling te koppelen waardoor men ze als 1 unit kan monteren in het modulaire component.	SEP-Anschlussklemmen können direkt an modulare Komponenten angeschlossen werden. Die Anschlussklemmen sind sowohl in Grau als auch in Blau erhältlich, wodurch übersichtlich und deutlich gearbeitet werden kann. Die DT2-25 Version ist eine 1-polige Anschlussklemme mit 2 Anschlüssen für bis zu 25 mm ² . Durch die Konstruktion können die Anschlussklemmen so miteinander gekoppelt werden, dass sie als eine Einheit in der modularen Komponente montiert werden können.	SEP connection terminals can be connected directly to modular components. The connection terminals are available in both gray and blue, which makes it possible to work plain and clearly. The DT2-25 version is a 1-pole connection terminal with 2 connections suitable for up to 25mm ² . The design allows the connection terminals to be mutually coupled so that they can be mounted as 1 unit in the modular component.
Technische eigenschappen	Technische Daten	Technical data
Polen aantal: 1 Aansluitingen: 2 Nom. spanning: 690V Nom. stroom: 100A Geschikt voor: CU / AL Klemdoorsnede: 25mm ² Massieve aders: 1,5-25mm ² Montage snoer: 1,5-16mm ² Soort verbinding: Schroef Aandraaimoment: 2Nm Pin afmetingen: 5 x 4 x 12,3mm Breedte: 17,8mm Brandbaarheidsklasse: V0	Pole zahl: 1 Einspeisungen: 2 Nennspannung: 690V Nennstrom: 100A Geeignet für: CU / AL Querschnitt: 25mm ² Feste Venen: 1,5-25mm ² Befestigungsschnur: 1,5-16mm ² Verbindungstyp: Schraube Anzugsmoment: 2Nm Pin Größe: 5 x 4 x 12,3mm Breite: 17,8mm Brennbarkeitsklasse: V0	Pole numbers: 1 Connections: 2 Nominal voltage: 690V Nominal current: 100A Suitable for: CU / AL Clamp section: 25mm ² Solid wire: 1,5-25mm ² Stranded wire: 1,5-16mm ² Connection type: Screw Tightening torque: 2Nm Pin dimensions: 5 x 4 x 12,3mm Width: 17,8mm Flammability class: V0

Bestelnummer Artikel-Nr. Code no.	Type Typ Type	Beschrijving Productbezeichnung Description	Kleur Farbe Color	Gewicht Gewicht Weight	Verpakking Verpackung Packing unit	EAN nr. EAN Nr. EAN no.
2115900225	DT2-25	SEP DT2 dubbel 2x25mm ² SEP DT2 zweifach 2x25mm ² SEP DT2 double 2x25mm ²	grijs grau grey	0,015 kg	20 / 720	8718959015427
2115905225	DT2-25B	SEP DT2 dubbel 2x25mm ² , blauw SEP DT2 zweifach 2x25mm ² , blau SEP DT2 double 2x25mm ² , blue	blauw blau blue	0,015 kg	20 / 720	8718959015441

Tekening / Zeichnung / Drawing

