



Productbeschrijving	Produktbeschreibung	Product Description
SEP aansluitklemmen kunnen rechtsreeks op modulaire componenten worden aangesloten. De aansluitklemmen zijn zowel in het grijs als in het blauw te verkrijgen, hiermee kan men overzichtelijk en duidelijk werken. De DT versie is een 1 polig aansluitklem met 2 aansluitingen. De aansluiting is geschikt tot 16mm ² en wordt vastgezet middels 4 schroeven (2 per aansluiting) om een deugdelijke verbinding tot stand te brengen.	SEP-Anschlussklemmen können direkt an modulare Komponenten angeschlossen werden. Die Anschlussklemmen sind sowohl in Grau als auch in Blau erhältlich, wodurch übersichtlich und deutlich gearbeitet werden kann. Die DT-Version ist eine 1-polige Anschlussklemme mit 2 Anschlüssen. Die Verbindung ist für bis zu 16mm ² geeignet und wird mit 4 Schrauben (2 pro Verbindung) befestigt, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten.	SEP connection terminals can be connected directly to modular components. The connection terminals are available in both gray and blue, which makes it possible to work plain and clearly. The DT version is a 1-pole connection terminal with 2 connections. The connection is suitable up to 16mm ² and is fixed with 4 screws (2 per connection) to ensure a proper connection.
Technische eigenschappen	Technische Daten	Technical data
Polen aantal 1 Aansluitingen 2 Nom. spanning 500V Nom. stroom 80A Geschikt voor CU Klemdoorsnede 16mm ² Massieve aders 1,5-16mm ² Montage snoer 1,5-10mm ² Soort verbinding Schroef Aandraaimoment 1,2Nm Pin afmetingen 5 x 3,25 x 20mm Breedte 17,8mm Brandbaarheidsklasse VO	Pole zahl 1 Einspeisungen 2 Nennspannung 500V Nennstrom 80A Geeignet für CU Querschnitt 16mm ² Feste Venen 1,5-16mm ² Befestigungsschnur 1,5-10mm ² Verbindungstyp Schraube Anzugsmoment 1,2Nm Pin Größe 5 x 3,25 x 20mm Breite 17,8mm Brennbarkeitsklasse VO	Pole numbers 1 Connections 2 Nominal voltage 500V Nominal current 80A Suitable for CU Clamp section 16mm ² Solid wire 1,5-16mm ² Stranded wire 1,5-10mm ² Connection type Screw Tightening torque 1,2Nm Pin dimensions 5 x 3,25 x 20mm Width 17,8mm Flammability class VO

Bestelnummer Artikel-Nr. Code no.	Type Typ Type	Beschrijving Productbezeichnung Description	Kleur Farbe Color	Gewicht Gewicht Weight	Verpakking Verpackung Packing unit	EAN nr. EAN Nr. EAN no.
2115900050	DT	SEP DT dubbel 2x16mm ² SEP DT zweifach 2x16mm ² SEP DT double 2x16mm ²	grijs grau grey	0,046 kg	20 / 720	8718959001871
2115900550	DT-B	SEP DT dubbel 2x16mm ² , blauw SEP DT zweifach 2x16mm ² , blau SEP DT double 2x16mm ² , blue	blauw blau blue	0,046 kg	20 / 720	8718959006890

Tekening / Zeichnung / Drawing

