



**PV verdelkast, uitgerust SUNA verdeler,**  
omvormerbeveiliging installatieautomaat B20  
tweevoudige contactdoos.

*PV-00B20V2*

**3930000140**

### Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Bestelnummer          | 3930000140                                   |
| Merknaam              | SEP Europe                                   |
| Serie                 | SUNA   |
| Omschrijving          | SEP PV verdeler SUNA 4000W - INS B20 - 2xWCD |
| Status                | Voorraadhoudend - actueel                    |
| Indicatieve levertijd | 2 dagen                                      |
| GTIN code             | 8718959017643                                |
| Land van herkomst     | NL (Nederland)                               |

### Logistiek gegevens

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 st         |
| Minimum afname           | 1 st         |
| CBS nummer               | 85381000     |
| Netto gewicht            | 0,8 Kilogram |

#### *Verpakkingsvorm 1*

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Aantal                 | 1 st                       |
| Afmetingen (l x b x h) | 300 x 226 x 110 Millimeter |
| Bruto gewicht          | 1,3 Kilogram               |

#### *Verpakkingsvorm 2*

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Aantal                 | 12 st                           |
| Afmetingen (l x b x h) | 460 x 230 x 575 Millimeter (2x) |
| Bruto gewicht          | 15,6 Kilogram                   |

#### *Verpakkingsvorm 3*

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Aantal                 | 60st                        |
| Afmetingen (l x b x h) | 1200 x 800 x 804 Millimeter |
| Bruto gewicht          | 103 Kilogram                |

## Specificaties

---

|   |  |
|---|--|
| Stroomstelsel                                   | TN-S en TT                                     |
| Aantal fasen                                    | 1  |
| Nominale spanning (Un)                          | 230VAC   |
| Nominale frequentie (fn)                        | 50/60Hz  |
| Nominale stroom (In)                            | 40A  |
| Isolatiespanning (Ui)                           | 440VAC   |
| Kortsluitvastheid (Icu)                         | 6kA  |
| Stoothoudspanning (Uimp)                        | 4kV  |
| Overspanningscategorie                          | Cat. III                                       |
| Vervuilingsgraad                                | 2  |
| Montagewijze                                    | opbouw (stucwerk) / opbouw inbouwdoos          |
| Installatie                                     | binnen installatie                             |
| EMC-type  | B (niet- industriële omgeving)                 |
| Materiaal behuizing                             | kunststof                                      |
| Kleur   | RAL9010, gebroken wit                          |
| Beschermingsgraad behuizing                     | IP30   |
| Beschermingsgraad bovenkant behuizing (NEN1010) | IP40   |
| Hoogte  | 180mm  |
| Breedte   | 168,5mm  |
| Diepte  | 89mm   |
| Brandbaarheidsklasse                            | V0 (conform UL94)                              |
| Isolatieklasse                                  | klasse 1                                       |
| Omgevingstemperatuur                            | -5...40°C (max. 35°C gem.)                     |
| Relatieve vochtigheid                           | 50...90%                                       |
| Hoofdschakelaar                                 | 2 polig 40A                                    |
| Omvormerbeveiliging                             | installatieautomaat 1p+n 20A karakteristiek B  |
| Contactdoos                                     | tweevoudig                                     |
| Beveiliging contactdoos                         | aardlekautomaat 1p+n 16A/0.03 karakteristiek B |
| Transparant deksel                              | ja   |
| Contactdoos vrij benaderbaar                    | ja   |
| Bevestigingsmaterialen meegeleverd              | 2x M20 pakking bus met moer                    |
| Installatiehandleiding                          | ja   |

## ETIM Specificaties

---

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Montagewijze                            | opbouw (stucwerk)             |
| Aantal fasen                            | 1                             |
| Beveiliging                             | installatie-/aardlekautomaten |
| Totaal aantal groepen                   | 2                             |
| Aantal directe groepen                  | 2                             |
| Aantal lichtgroepen                     | 1                             |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 0                             |
| Aantal aardlekautomaten                 | 1                             |
| Aantal aardlekschakelaars 30mA          | 0                             |
| Aantal aardlekschakelaars 300mA         | 0                             |
| Aantal polen hoofdschakelaar            | 2                             |
| Hoofdschakelaar nom. (meet)stroom       | 40                            |
| Kookgroep                               | geen                          |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep      | nee                           |
| Met contactdoos                         | Ja                            |
| Met beltransformator                    | nee                           |
| Overspanningsbeveiliging                | nee                           |
| Materiaal behuizing                     | kunststof                     |
| Beschermingsgraad                       | IP30                          |
| Hoogte                                  | 180mm                         |
| Breedte                                 | 123mm                         |
| Diepte                                  | 89mm                          |
| Aanbouwmogelijkheid                     | nee                           |
| Met transparant deksel                  | ja                            |

*Voor meer informatie neem contact op met:*

---

**Schotman Elektro B.V.**

Weverstraat 4

9403 VJ Assen

Tel.: +31(0)88 5460 735

E-mail: [info@schotmanelektro.eu](mailto:info@schotmanelektro.eu)

Internet: [www.schotmanelektro.eu](http://www.schotmanelektro.eu)

[www.sep-europe.com](http://www.sep-europe.com)

