



PV verdeelkast, uitgerust SUNA verdeler,
omvormerbeveiliging aardlekautomaat B25 30mA
enkele contactdoos.

PV-03B25V1

3930000100

Algemene informatie

Bestelnummer	3930000100
Merknaam	SEP Europe
Serie	SUNA
Omschrijving	SEP PV verdeler SUNA 5000W - ALA B25 30mA - 1xWCD
Status	Voorraadhoudend - actueel
Indicatieve levertijd	2 dagen
GTIN code	8718959017605
Land van herkomst	NL (Nederland)

Logistiek gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 st
Minimum afname	1 st
CBS nummer	85381000
Netto gewicht	0,7 Kilogram

Verpakkingsvorm 1

Aantal	1 st
Afmetingen (l x b x h)	300 x 226 x 110 Millimeter
Bruto gewicht	1,2 Kilogram

Verpakkingsvorm 2

Aantal	12 st
Afmetingen (l x b x h)	460 x 230 x 575 Millimeter (2x)
Bruto gewicht	14,4 Kilogram

Verpakkingsvorm 3

Aantal	60st
Afmetingen (l x b x h)	1200 x 800 x 804 Millimeter
Bruto gewicht	95,1 Kilogram

Specificaties

Stroomstelsel	TN-S en TT
Aantal fasen	1
Nominale spanning (Un)	230VAC
Nominale frequentie (fn)	50/60Hz
Nominale stroom (In)	40A
Isolatiespanning (Ui)	440VAC
Kortsluitvastheid (icu)	6kA
Stoothoudspanning (Uimp)	4kV
Overspanningscategorie	Cat. III
Vervuilingsgraad	2
Montagewijze	opbouw (stucwerk) / opbouw inbouwdoos
Installatie	binnen installatie
EMC-type	B (niet- industriële omgeving)
Materiaal behuizing	kunststof
Kleur	RAL9010, gebroken wit
Beschermingsgraad behuizing	IP30
Beschermingsgraad bovenkant behuizing (NEN1010)	IP40
Hoogte	180mm
Breedte	123mm
Diepte	89mm
Brandbaarheidsklasse	V0 (conform UL94)
Isolatieklasse	klasse 1
Omgevingstemperatuur	-5...40°C (max. 35°C gem.)
Relatieve vochtigheid	50...90%
Hoofdschakelaar	2 polig 40A
Omvormerbeveiliging	aardlekautomaat 1p+n 25A/0.03 karakteristiek B
Contactdoos	enkelvoudig
Beveiliging contactdoos	aardlekautomaat 1p+n 16A/0.03 karakteristiek B
Transparant deksel	ja
Contactdoos vrij benaderbaar	ja
Bevestigingsmaterialen meegeleverd	2x M20 pakking bus met moer
Installatiehandleiding	ja

ETIM Specificaties

Montagewijze	opbouw (stucwerk)
Aantal fasen	1
Beveiliging	installatie-/aardlekautomaten
Totaal aantal groepen	2
Aantal directe groepen	2
Aantal lichtgroepen	1
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	0
Aantal aardlekautomaten	2
Aantal aardlekschakelaars 30mA	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal polen hoofdschakelaar	2
Hoofdschakelaar nom. (meet)stroom	40
Kookgroep	geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	nee
Met contactdoos	Ja
Met beltransformator	nee
Overspanningsbeveiliging	nee
Materiaal behuizing	kunststof
Beschermingsgraad	IP30
Hoogte	180mm
Breedte	123mm
Diepte	89mm
Aanbouwmogelijkheid	nee
Met transparant deksel	ja

Voor meer informatie neem contact op met:

Schotman Elektro B.V.

Weverstraat 4

9403 VJ Assen

Tel.: +31(0)88 5460 735

E-mail: info@schotmanelektro.eu

Internet: www.schotmanelektro.eu

www.sep-europe.com

